



Avvolgitore a tavola rotante di ultima generazione per avvolgere carichi paletizzati di qualsiasi tipo

Caratteristiche tecniche

Velocità di rotazione	12 rpm
Tavola Ø	1500 o 1650 mm
Peso carico max.	1.200 kg
Altezza carico max	2.200 mm
Altezza carico min	500 mm
Spessore film	15-25 µ

- ✓ **Ruote brevettate di supporto per la tavola rotante: garantiscono la stessa velocità angolare su tutta la larghezza della ruota.**
- ✓ **Alta capacità di carico del pallet grazie alla tavola rotante con supporto a 16 ruote.**
- ✓ **Struttura macchina brevettata e flessibile: si adatta facilmente a qualsiasi tipo di pavimento.**
- ✓ **Prestiro ad alte prestazioni: lo stesso delle macchine automatiche, utilizzabile con 1 o 2 motori.**
- ✓ **Pressore superiore meccanico azionato tramite inverter.**



Questo robot è una macchina avvolgitrice semiautomatica mobile, progettata per l'avvolgimento di pallet in modo efficiente e sicuro. È adatta per avvolgere con film estensibile carichi di peso elevato, forme inusuali e di grandi dimensioni in qualsiasi luogo.

Caratteristiche tecniche

Numero di pallet a batteria carica	250
Velocità di rotazione	50 - 80 m/min
Spessore film	15 – 25 µm
Dimensioni pallet min.	600x600 mm.
Altezza min. pallet	500 mm.

- ✓ **Basso costo di gestione**
- ✓ **Doppio caricabatterie e due batterie da 100 AMP**
- ✓ **Colonna spostata al centro di gravità e ruote motrici di grande diametro**
- ✓ **Gestione remota tramite tablet incluso**
- ✓ **Colonna inclinabile a 90° per trasporto e installazione facilitati**